

EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EP

01 TRANSPALETEIRAS ELÉTRICAS

MINI

F2

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 4.5 km/h
–Controlador DC



MINI

F3

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 4.5 km/h
–Controlador DC



MINI

F4

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 4.5 km/h
–Controlador DC



MINI

EPL153(1)

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.0km/h
–Controlador DC



MINI

EPL154

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/30Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.0km/h
–Controlador DC



MINI

EPL185

–Capacidade 1.8T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.5km/h
–Controlador DC



MINI

F4201

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/20Ah bateria removível de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.0km/h
–Controlador DC



MAX

WPL202


–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/100Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 6.0km/h
–Controlador AC
–Carregador integrado



MAX

KPL201(H)

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/210Ah/280Ah/345Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 10.0/12.0km/h
–Controlador AC



MAX

RPL201(H)

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150/1220mm
–24V/210Ah/280Ah/345Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 8.0/12.0 km/h
–Controlador AC



MAX

RPL251/301

–Capacidade 2.5/3.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/210Ah/280Ah/345Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.5/6.0 km/h
–Controlador AC



MINI

EPT20-ET

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/30Ah bateria AGM
–Velocidade de deslocamento 5.5km/h
–Controlador DC



MINI

EPT20-20ETH

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/40Ah bateria de chumbo ácido
–Velocidade de deslocamento 4.5km/h
–Controlador DC
–Carregador externo



MINI

EPT20-ET2(L)

–Capacidade 2.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/30Ah/45Ah bateria AGM
–48V/210Ah/240Ah bateria de chumbo ácido
–Velocidade de deslocamento 5.5km/h
–Controlador DC



MAX

EPT20-20WA

–Capacidade 2.0/2.5T
–Largura dos garfos 540/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/210Ah/240Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 5.5km/h
–Controlador AC



MAX

EPA301

–Capacidade 3.0T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–48V/65Ah bateria de chumbo ácido
–Velocidade de deslocamento 4.5km/h
–Controlador DC
–Carregador integrado



MAX

EPT20-30RTS

–Capacidade 3.0/3.5T
–Largura dos garfos 686mm
–Comprimento dos garfos 1190mm
–24V/280Ah/360Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Velocidade de deslocamento 12.0km/h
–Controlador AC



MINI

ETR151

–Capacidade 1.5T
–Largura dos garfos 560/685mm
–Comprimento dos garfos 1150mm
–24V/65Ah bateria AGM
–Velocidade de deslocamento 6.0 km/h
–Controlador AC



02 EMPILHADEIRAS PATOLADAS

MINI

ESA121-M

–Capacidade 1.2T
–Altura de elevação 1613–1953mm
–24V/105Ah/125Ah bateria AGM
–24V/100Ah bateria de lítio
–Controlador DC
–Carregador integrado



MINI

EST124

–Capacidade 1.2T
–Altura de elevação 2513–3613mm
–24V/80Ah bateria AGM
–Controlador DC
–Carregador integrado



MINI

EST122/ESL122

–Capacidade 1.2t
–Altura de elevação 2513–3613mm
–24V/85Ah/105Ah bateria AGM
–24V/100Ah Li-Ion
–Controlador DC
–Carregador integrado



MINI

ESA121

–Capacidade 1.2T
–Altura de elevação 1520–4100mm
–24V/105Ah/125Ah bateria AGM
–24V/100Ah bateria de lítio
–Controlador DC
–Carregador integrado



MINI

ES15-15ES

–Capacidade 1.5T
–Altura de elevação 2515–4165mm
–24V/125Ah bateria AGM
–Controlador DC
–Carregador integrado



MINI

ESA121-D

–Capacidade 1.2T
–Altura de elevação 2480–4080mm
–24V/105Ah/125Ah bateria AGM
–24V/100Ah bateria de lítio
–Controlador DC
–Carregador integrado



MAX

WSA121/161

–Capacidade 1.2/1.6T
–Altura de elevação 2500–5500mm
–24V/210Ah/240Ah bateria de chumbo ácido
–24V/100Ah/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC
–Carregador integrado



MAX

ES20-WA

–Capacidade 2.0T
–Altura de elevação 2500–5500mm
–24V/280Ah bateria de chumbo ácido
–24V/105Ah/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

RSL161

–Capacidade 1.6T
–Altura de elevação 2650–5500mm
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

ES16-RS

–Capacidade 1.6T
–Altura de elevação 2700–5500mm
–24V/210Ah/280Ah/345Ah bateria de chumbo ácido
–24V/150Ah/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

ES20-20RAS

–Capacidade 2.0T
–Altura de elevação 3000–5500mm
–24V/210Ah/280Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

RSC082/122/152

–Capacidade 0.8/1.2/1.5T
–Altura de elevação 2000–5000mm
–24V/210Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

RSC202

–Capacidade 2.0T
–Altura de elevação 2600–5000mm
–24V/210Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



▼ Empilhadeira patolada com elevação inicial

MINI

ESi161

–Capacidade 1.6T
Capacidade do garfo superior 0.8T
–Altura de elevação 1608mm
–24V/100Ah bateria de lítio
–Controlador DC
–Carregador integrado



MAX

WSA161i

–Capacidade 1.6T
–Altura de elevação 2600–5500mm
–24V/210Ah/240Ah bateria de chumbo ácido
–24V/100Ah/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC
–Carregador integrado



MAX

RSL161i

–Capacidade 1.6T
–Altura de elevação 2650–5500mm
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

ES16-RSi

–Capacidade 1.6T
–Altura de elevação 700–5500mm
–24V/280Ah/345Ah bateria de chumbo ácido
–24V/150Ah/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

KS1201

–Capacidade 2.0T
Capacidade do garfo superior 1.0T
–Altura de elevação 1600/2100mm
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC
–Carregador integrado



MAX

RSi201

–Capacidade 2.0T
–Altura de elevação 1600–1692mm
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC
–Carregador integrado



03 SELECIONADORAS DE PEDIDOS E REBOCADORES ELÉTRICOS

MINI

QDD10

–Capacidade 1.0T
–Velocidade de deslocamento 5.0 km/h
–24V/50Ah bateria de chumbo ácido
–Controlador DC



MINI

QDD10L


–Capacidade 1.0T
–Velocidade de deslocamento 5.0 km/h
–24V/20Ah bateria de lítio
–Controlador DC



MINI

QDD10/15T


–Capacidade 1.0/1.5T
–Velocidade de deslocamento 5.0 km/h
–24V/20Ah bateria de lítio
–Controlador DC



MAX

QDD30S/QDD45S

–Capacidade 3.0/4.5T
–Velocidade de deslocamento 7.0/5.0 km/h
–24V/210Ah/280Ah bateria de chumbo ácido
–Controlador AC



MAX

QDD301/601T

–Capacidade 3.0/6.0T
–Velocidade de deslocamento 15.0/17.0 km/h
–48V/240Ah/275Ah/325Ah bateria de chumbo ácido
–48V/280Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

JX0

–Capacidade 90/110/136KG
–Altura de elevação 3000mm
–24V/120Ah bateria de chumbo ácido
–24V/135Ah bateria de lítio
–Controlador DC



MAX

JX1

–Capacidade 363KG
–Altura de elevação 3200–4800mm
–24V/210Ah/224Ah/270Ah bateria de chumbo ácido
–24V/205Ah bateria de lítio
–Controlador AC



MAX

JX2-1

–Capacidade 0.7T
–Velocidade de deslocamento 8.0km/h
–24V/360Ah bateria de chumbo ácido
–Controlador AC



MAX

JX2-3

–Capacidade 0.7T
–Velocidade de deslocamento 8.0km/h
–24V/360Ah bateria de chumbo ácido
–Controlador AC



MAX

JX2-4

–Capacidade 1.0T
–Velocidade de deslocamento 8.0km/h
–24V/360Ah bateria de chumbo ácido

05 EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS DE QUATRO RODAS

▼ Série EFL

EFL181
-Capacidade 1.8T
-Altura de elevação 3000-4800mm
-80V/150Ah/205Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
CE



EFL203(P)
-Capacidade 2.0T
-Altura de elevação 3000-6000mm
80V/230Ah/410Ah/
460Ah bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
opcional
CE



EFL252
-Capacidade 2.5T
-Altura de elevação 3000-6000mm
-80V/205Ah/280Ah/
410Ah bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
opcional
CE



EFL302/352
-Capacidade 3.0/3.5T
-Altura de elevação 3000-6000mm
-80V/205Ah/280Ah/410Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
opcional
CE



EFL253/303/353(S/P)
-Capacidade 2.5/3.0/3.5T
-Altura de elevação 3000-6000mm
-80V/205Ah/230Ah/280Ah/
410Ah/460Ah/560Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
opcional
CE



**MAX-3
CPC/Q(D)20-
35T3**
-Capacidade 2.0/2.5/
3.0/3.5T
-Altura de elevação
3000-6000mm



▼ Série X

EFX2-251
-Capacidade 2.5/3.0T
-Altura de elevação 3000-4800mm
-80V/100Ah/150Ah/
230Ah/280Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
-Carregador de bateria
integrado
CE



EFX3-251/301
-Capacidade 2.5/3.0T
-Altura de elevação 3000-4800mm
-80V/100Ah/150Ah/
230Ah/280Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
-Carregador integrado
CE



EFX4-251/301
-Capacidade 2.5/3.0T
-Altura de elevação 3000-4800mm
-80V/100Ah/200Ah
bateria de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**EFX5-251/301/
351/381**
-Capacidade 2.5/3.0T/
3.5T/3.8T
-Altura de elevação 3000-6000mm
-80V/280Ah/460Ah/
560Ah
bateria de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**MAX-8
CPCD15-35T8
CPQD30-35T8**
-Capacidade 1.5/1.8/2.0
/2.5/3.0/3.5T
-Altura de elevação
3000-6000mm
CE



▼ Tonelagem pesada

CPD50L1
-Capacidade 5.0t
-Altura de elevação 3000-6000mm
-90V/560Ah/690Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**EFL403/453/503
EFL503-6/553-6**
-Capacidade 4.0-5.5T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-96V/560Ah bateria de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**EFL503/553-D
EFL603/703**
-Capacidade 5.0-7.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-96V/860Ah bateria de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



EFL803/EFL1003
-Capacidade 8.0-10.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-96V/920Ah bateria de lítio
-Controlador PMSM
CE



**MAX-8
CPCD45T8
CPCD50T8-X**
-Capacidade 4.5/5.0T
-Altura de elevação
3000-6000mm



▼ Alta Voltagem

**EFL403/453/503-HV
EFL503-HV-6/553-HV-6**
-Capacidade 4.0-5.5T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-309V/173Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**EFL503/553-HVD
EFL603-HV/703-HV**
-Capacidade 5.0-7.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-309V/228Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**EFL803-HV/
EFL1003-HV**
-Capacidade 8.0-10.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-309V/304Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



EFL1203-HV
-Capacidade 12.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-309V/304Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**EFL1603-HV/
EFL1803-HV**
-Capacidade 16.0-18.0T
-Altura de elevação 3000-7000mm
-618.24V/228Ah bateria
de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



**MAX-8
CPCD50/60/70T8**
-Capacidade 5.0/6.0/7.0t
-Altura de elevação
3000-6000mm
CPCD80/100T8
-Capacidade 8.0/10.0t
-Altura de elevação
3000-6000mm



▼ Unidades de acionamento duplo ▼ EP Especialidade

EFL2503-HV
-Capacidade 25.0T
-Altura de elevação 4000mm
-618.24V/456Ah
bateria de lítio
-Controlador PMSM
NEW CE



CPD18/20FVL
-Capacidade 1.8/2.0T
-Altura de elevação 3000-6000mm
-80V/205Ah bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador integrado
CE



EFLA251S
-Capacidade 2.5T
-Altura de elevação 4800-6000mm
-80V/230Ah/460Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
-Carregador de bateria
integrado
NEW CE



EP EQUIPMENT CO., LTD www.ep-equipment.com

07 Soluções Automatizadas de Manuseio de Materiais

EXP15
-Capacidade 1.5T
-Largura dos garfos 540/600/685mm
-Comprimento dos garfos 1150mm
-24V/60Ah bateria de lítio
-Velocidade de deslocamento 4.5km/h 1.25m/s
-Controlador AC
-Posicionamento: navegação visual 2D
NEW CE



08 EMPILHADEIRAS RETRÁTEIS e VNA

**MAX
CQE12R/15R**
-Capacidade 1.2/1.5T
-Altura de elevação 3000-5500mm
-24V/210Ah/280Ah
bateria de chumbo ácido
-24V/205Ah bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**MAX
CQE15S**
-Capacidade 1.5T
-Altura de elevação 3000-5500mm
-24V/280Ah bateria
de chumbo ácido
-24V/205Ah bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**MAX
CQD15SD**
-Capacidade 1.5T
-Altura de elevação 6500-10700mm
-48V/700Ah bateria de
chumbo ácido
-48V/405Ah bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**MAX
CQD18S**
-Capacidade 1.8T
-Altura de elevação 3000-7500mm
-48V/700Ah bateria de
chumbo ácido
-48V/300Ah bateria de lítio
-Controlador AC
NEW CE



**MAX
CQE14/16LB**
-Capacidade 1.4/1.6T
-Altura de elevação 4655-9455mm
-80V/205Ah
bateria de lítio
-Controlador AC
NEW CE



**MAX
CQD16L**
-Capacidade 1.6T
-Altura de elevação 2700-8000mm
-48V/405Ah bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**MAX
CQD20L**
-Capacidade 2.0T
-Altura de elevação 2700-12000mm
-48V/405Ah bateria de lítio
-Controlador AC
CE



**MAX
CQD16RV(F)2
CQD20RV(F)2**
-Capacidade 1.6/2.0T
-Altura de elevação 7500-12000mm
-48V/500Ah bateria de
chumbo ácido
-48V/405Ah bateria de lítio
-Controlador AC
NEW CE



**MAX
CQD20LB**
-Capacidade 2.0t
-Altura de elevação 4000-9500mm
-48V/405Ah bateria de lítio
-Controlador AC
NEW CE



**MAX
CQD25RV(F)**
-Capacidade 2.5T
-Altura de elevação 2700-12500mm
-48V/700Ah bateria
de chumbo ácido
-Controlador AC
CE



**MAX
CTL15**
-Capacidade 1.5T
-Altura de elevação 5000-12000mm
-48V/580Ah bateria
de chumbo ácido
-Controlador AC
NEW CE



EP Equipment Brasil

R. Nazário Pietro Francesco Vaccaro, 116 - Europark Comercial, Indaiatuba - SP, 13348-757

Telefone: (19) 97111-7233

E-mail info@ep-equip.com

EP EQUIPMENT CO., LTD www.ep-equipment.com



Código das ações: 603194

Introdução
Na EP Equipment, estamos comprometidos em transformar o mundo da movimentação de materiais em um ambiente mais sustentável e inteligente. Acreditamos no crescimento em conjunto com nossa rede de parceiros, criando valor real para os clientes. A tecnologia de íon-lítio é a chave para revolucionar a indústria de movimentação de materiais, e nosso objetivo é torná-la acessível a todos, com um custo justo. Juntos, vamos mudar o mundo. Uma máquina de cada vez.

www.ep-equipment.com

